


N° 6994-06

## Raccord fileté équerre, série lourde

pour tuyauterie en acier,  $\varnothing$  extérieur 8 mm,  $\varnothing$  intérieur 4 mm, avec bague à sertir.



CAD



Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
160366	6994-06	800	110

### Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

### Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !


N° 6994-07

## Raccord fileté équerre, réglable, série lourde

pour tuyauterie en acier,  $\varnothing$  extérieur 8 mm,  $\varnothing$  intérieur 4 mm, avec bague à sertir.



CAD



Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
160200	6994-07	800	125

### Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

### Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !


N° 6994-08

## Raccord à visser en T, série lourde

pour tuyauterie en acier,  $\varnothing$  extérieur 8 mm,  $\varnothing$  intérieur 4 mm, avec bague à sertir.



CAD



Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
170258	6994-08	800	155

### Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

### Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !


N° 6994-09

## Raccord à visser en croix, série lourde

pour tuyauterie en acier,  $\varnothing$  extérieur 8 mm,  $\varnothing$  intérieur 4 mm, avec bague à sertir.



CAD



Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
170308	6994-09	630	150

### Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

### Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !


N° 6994-10

## Raccord à visser en T, réglable, série lourde

pour tuyauterie en acier,  $\varnothing$  extérieur 8 mm,  $\varnothing$  intérieur 4 mm, avec bague à sertir.



CAD



Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
170316	6994-10	630	120

### Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

### Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !