


Nr. 6994-01

Gerader Einschraubstutzen, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
160184	6994-01	630	50

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-02

Gerade Aufschraubverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
160192	6994-02	630	60

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-03

Winkel-Schwenkverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Md max. [Nm]	Gewicht [g]
160358	6994-03	500	50	103

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-04

T-Schwenkverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Md max. [Nm]	Gewicht [g]
170266	6994-04	500	50	122

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!


Nr. 6994-05

Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
175323	6994-05	630	55

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!