


Nr. 6994-06

Winkel-Verschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
160366	6994-06	800	110

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.


Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!

Nr. 6994-07

Einstellbare Winkelverschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
160200	6994-07	800	125

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.


Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!

Nr. 6994-08

T-Verschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
170258	6994-08	800	155

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.


Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!

Nr. 6994-09

Kreuz-Verschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
170308	6994-09	630	150

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.


Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!

Nr. 6994-10

Einstellbare T-Verschraubung, schwere Reihe

für Stahlrohre \varnothing außen 8 mm, \varnothing innen 4 mm, mit Schneidring.



CAD

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g]
170316	6994-10	630	120

Ausführung:

Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.

Hinweis:

Achtung: Kein Teflonband verwenden!