

RULLO MOLLEGGIATO CON BUSSOLA DA INSERIRE SENZA COLLARE

RULLO MOLLEGGIATO CON BUSSOLA DA INSERIRE CON COLLARE




Nota:

I rulli molleggiati con bussola da inserire presentano, rispetto ai pressori molleggiati a sfera, una portata doppia.

A cura del cliente dovrà venir installato un dispositivo contro una indesiderata rotazione delle bussole entro il relativo alloggiamento.

2198.34.



2198.34. Rullo molleggiato con bussola da inserire senza collare

N. d'ordine	d	Portata m [daN]	Diametro del rullo	e	t
2198.34.020	20	50	10	10	30
2198.34.024	24	80	13	14	38
2198.34.030	30	125	16	20	44
2198.34.040	40	200	19	30	53




Nota:

I rulli molleggiati con bussola da inserire presentano, rispetto ai pressori molleggiati a sfera, una portata doppia.

A cura del cliente dovrà venir installato un dispositivo contro una indesiderata rotazione delle bussole entro il relativo alloggiamento.

2198.35.



2198.35. Rullo molleggiato con bussola da inserire con collare

N. d'ordine	d	Portata m [daN]	Diametro del rullo	e	t	l
2198.35.020	20	50	10	25	3,5	31
2198.35.024	24	80	13	30	4	39
2198.35.030	30	125	16	35	5	45
2198.35.040	40	200	19	50	6	54